



Jato de tinta contínuo

Videojet® 4210

O sistema de endereçamento Videojet® 4210 com tecnologia de jato de tinta altamente confiável permite a impressão de dados variáveis em praticamente qualquer superfície.

Unidade de inserção jornalística e soluções de base de correspondência

- Rendimento típico de 20 mil peças por hora
- Opção excelente para jornais executando aplicativos de cobertura de mercado total (TMC)
- Imprima qualquer combinação de texto fixo, texto variável, numeração (até quatro contadores independentes), seleccione códigos de barras e vários formatos de data/hora
- Até seis linhas de impressão de uma única impressora utilizando dois cabeçotes de impressão; o sistema pode ser expandido para incluir até quatro impressoras para um total de 24 linhas de impressão
- Versatilidade de impressão para baixo, nas laterais ou de cabeça para baixo, bem como até uma polegada fora da imagem
- Linha completa de tintas e solventes à base de água para impressão em diversos tipos de substratos revestidos, incluindo embalagens em poliéster



Front-end baseada em Windows® com software WYSIWYG

- Configuração e operação simplificadas com a recuperação de rede de arquivos de dados
- Suporte ao Intelligent Mail® Barcode
- Suporte a correção de PDF

Controle inteligente do empilhador disponível

- Aproveite os descontos postais, otimizando o tamanho das embalagens com base em definições executáveis pelo usuário
- Tamanho da pilha desejado, tamanho mínimo da pilha e configurações de compensação selecionáveis
- Suporta os principais empilhadores controlados por E/S digitais

Substituição imediata de hardware para Cheshire® 4000

- Caminho de upgrade simples
- Alavanque o investimento com a impressora a jato de tinta Videojet 270g existente

Videojet® 4210

Jato de tinta contínuo

Controlador de PC

Controlador de PC com Windows Professional de 32 bits
Monitor de painel HP 17" (43,18 cm)

Cabeçote de impressão

Cabeçote de impressão compacto de aço inoxidável de 1 3/8" (35 mm). Dois por impressora. Capacidade Omni-Direcional. Condutor blindado com cobertura de vinil com 20 pés (6,1 m) de comprimento.

Versões de idiomas

Inglês, espanhol

Configuração de matriz de fonte

5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16, 16x24 de uma linha; 5x7 e 5x7 com 10x16 de linha dupla; 5x7 com 16x24 de três linhas

Fontes de código de barras

Interleaved 2 of 5; Code 39; POSTNET™, Intelligent Mail® Barcode

Taxa de impressão

Até 60.000 documentos por hora, dependendo do tamanho da mídia, número de linhas e a inclinação de caractere

Tamanho da mensagem

Até 500 caracteres por linha, incluindo espaços; até 24 linhas de informações com a configuração do sistema completo

Tipos de arquivos suportados

Importado diretamente: Planilha de Excel sem formatação (.xls), banco de dados do MS Access (.mdb), Dbase (.dbf), delimitado por vírgula (.txt), CSV (.csv)
com a ferramenta de conversor: Texto1 (.tex), Texto2 (.tx2), JS2 (.js2)
Com conversor opcional: Registro de RC/AL de campos de largura fixa, registro de largura fixa de campos fixos de largura fixa, guia delimitado, quaisquer delimitadores de registro e MS Excel

Requisitos de ar

2.0 SCFM a 80 PSI (5,4 bars) por impressora; ar de qualidade do instrumento limpo e seco

Requisitos elétricos

120 ou 240 VAC nominal a 50/60 Hz, 75 watts (impressora)

Ambiental

Temperatura operacional: 40 °F a 110 °F (5 °C a 43 °C)
Faixa de umidade: Umidade relativa de 15% a 90%, sem condensação

Melhorias

Controle de empilhador e suporte umbilical aéreo

Tintas

Suportado por uma ampla variedade de tintas e fluidos da Videojet, incluindo formulações que atendam às especificações do US Postal Service POSTNET e da IMB Tintas à base de água e de solvente disponíveis

Dimensões do gabinete

39" x 24" x 31" (99,1 x 61,0 x 78,7 cm)

Peso aproximado

Gabinete do controlador de PC, 66 libras (30 kg); configuração do sistema total esperado, ~ 100 libras (45,4 kg)



Ligue para **+55 11 4689-7273**

Envie um e-mail para

br.marketing@videojet.com

ou acesse **www.videojet.com**

Videojet Technologies do Brasil

Rua São Paulo 261 - Alphaville - Barueri - São Paulo - SP - 06465-130, Brasil

© 2016 Videojet do Brasil — Todos os direitos reservados.

A melhoria contínua dos produtos é a política da Videojet do Brasil. Reservamo-nos o direito de alterar o projeto e/ou as especificações sem aviso prévio. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation. Intelligent Mail Barcode é uma marca registrada e POSTNET é uma marca registrada do United States Postal Service®, usada com permissão.

Número de peça SL000424
ss-4210-pt-br-0616

