



小字符喷码机

Videojet® 4210

Videojet® 4210 编址系统采用高度可靠的喷墨技术，几乎可在任何表面上喷印变量数据。

针对报纸插页和邮件的基础解决方案

- 典型产量为每小时 2 万件
- 非常适用于全市场覆盖 (TMC) 的报纸
- 可以组合喷印固定文本、可变文本、编号 (最多四个独立计数器)、部分条码以及多种日期/时间格式
- 一台喷码机使用两个喷头可喷印多达 6 行信息；系统可以扩展为包含多达四台喷码机，总共可以喷印 24 行信息
- 用途广泛，可以从下方、侧面或颠倒喷印，还可以从距离介质 1 英寸的地方喷印
- 拥有完整的溶剂基和水基墨水系列，可在各种涂层材质上喷印，包括聚乙烯包装



基于 Windows® 的前端，使用所见即所得软件

- 通过网络恢复数据文件简化设置和操作
- Intelligent Mail® 条码支持
- PDF 校对支持

提供智能堆叠机控制

- 根据用户定义设置，通过优化包的大小获取邮政折扣
- 选择所需的堆叠尺寸、最小堆叠尺寸以及补偿设置
- 支持多种常见的数字 I/O 控制堆叠机

按需更换 Cheshire® 4000

- 简单的升级路径
- 充分利用现有 Videojet 270g 喷墨喷码机的投资

Videojet® 4210

小字符喷码机

PC 控制器

Windows Professional 32 位, 支持 PC 控制器
43.18 cm (17") 惠普平板显示器

喷头

结构紧凑的 35 mm (1.38") 直径不锈钢喷头。每台喷码机有两个喷头。全方位喷印功能。6.1 m (20 ft) 长乙烯基导线护套管

语言版本

英语、西班牙语

字体矩阵配置

5x5、5x7、7x9、9x9、10x16、16x24 单行；5x7 以及 5x7 和 10x16 双行；5x7 和 16x24 三行

条码字体

交叉二五条码；Code 39；POSTNET™、Intelligent Mail® 条码

喷印速率

多达每小时 6 万个文档，具体数量取决于介质尺寸、行数和字符间距

信息长度

每行多达 500 个字符，包括空格；全系统性能支持喷印多达 24 行信息

支持的文件类型

可直接导入的文件：不带格式的 Excel 电子表格 (.xls)、Microsoft Access 数据库 (.mdb)、Dbase (.dbf)、带逗号分隔符的文件 (.txt)、带逗号分隔值的文件 (.csv)
使用转换工具：Text1 (.tex)、Text2 (.tx2)、JS2 (.js2)
使用可选转换器：固定宽度字段 CR/LF 记录、固定宽度字段固定宽度记录、制表符、任何记录分隔符以及 Microsoft Excel

空气要求

每台喷码机在 80 PSI (5.4 bars) 时的流量为 2.0 SCFM；清洁、干燥、仪表空气质量

电气要求

额定电源 120 或 240 VAC，50/60 Hz，75 W (喷码机)

环境

工作温度：5°C - 43°C (40°F - 110°F)
湿度范围：15% - 90% 相对湿度 (无冷凝)

增强功能

堆叠机控制和顶部喉管支架

墨水

由伟迪捷提供全系列墨水和耗材，包括符合美国邮政服务 POSTNET 和 IMB 规格的配方提供溶剂基和水基墨水

机柜尺寸

99.1 x 61.0 x 78.7 cm (39" x 24" x 31")

约重

PC 控制器机柜，30 kg (66 lbs)；预计整个系统配置约重 45.4 kg (100 lbs)



© 2016 Videojet Technologies Inc. — 保留所有权利。

持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利，恕不另行通知。Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。Intelligent Mail Barcode 是注册商标，POSTNET 是 United States Postal Service® 的商标，经许可使用。

文件号 SL000424
ss-4210-zh-cn-0616



伟迪捷®

伟迪捷中国销售网点：

上海、北京、广州、深圳、南京、济南、沈阳、青岛、西安、兰州、成都、苏州、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、香港、天津，即将更多…

全国免费咨询热线
400 920 2366
www.videojet.com.cn

伟迪捷（上海）标识技术有限公司 地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 IBP 二期 2 号楼 6 楼 邮政编码：200233 免费咨询电话：400 920 2366