



サーマルリボン
耐洗淨タイプ


ビデオジェット耐洗淨タイプサーマルリボン

- 布製ラベルや繊維製品に強力に固着し、洗浄やドライクリーニングに強い品質を実現
- 水や溶剤、光、熱への非常に優れた耐性
- 鮮明度の高い印字が特長です



バーコード、ロゴ、テキスト、グラフィックス、バッチ番号、リアルタイムの日付を包装素材に直接印字するには、耐洗淨タイプのサーマルリボンをお選びください。メタリックホイルや光沢ラベル、その他印字ににくい素材において、固着性が重視される場合または耐溶剤性が必要な場合に頻繁に利用されています。

当社がすべてのサーマルリボンで採用している先進のバックコート技術は、高品質の印字とプリントヘッドの長寿命を実現します。

当社の耐洗浄タイプサーマルリボン、熱転写プリンタのVideojet® 6X00 シリーズおよび DataFlex® シリーズが最高の性能を発揮できるように設計されており、さまざまな長さや幅からお選びいただくことができます。



サーマルリボンの性能



ビデオジェットは、耐洗淨タイプサーマルリボンの実測性能を、最適化されたプリンタ設定とリセプターにおいて評価しています。

耐洗淨タイプ

サーマルリボン

製品仕様

PET フィルム

厚さ: 4.5 μ m

バックコート

シリコンベース、静電気防止特性。摩擦係数: $K_d < 0.2$

引裂強度

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

インク

レジン混合タイプ

融点

85 °C

厚さ

(黒色): $< 8 \mu$ m

最大印字速度

800 mm/s

保管

12 か月、5 ~ 35 °C、20 ~ 80 % 相対湿度

利用可能な色

- (K) 黒色

認証および承認

重金属

このサーマルリボンは EC 95/638 に準拠しています。SGS レポートの発行が可能です。

RoHS / WEEE指令

このサーマルリボンは EC 指令 2002/95 および 2002/96 に準拠しています

REACH

このサーマルリボンは REACH 要件に準拠しています。このサーマルリボンには、高懸念物質 (SVHC) は含まれていません。

TSCA / CP65



このサーマルリボンには、TSCA およびカリフォルニア州「プロポジション 65」の対象物質は使用されていません

食品への接触について

このサーマルリボンは欧州規制 1935/2004/EC に準拠しています。

ハロゲン

このサーマルリボンにはハロゲンは含まれていません。



TEL: 0120-984-602

E-mail: info.japan@videojet.com

URL: www.videojet.co.jp

ビデオジェット社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10

テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2017 Videojet X-Rite K.K. - All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。

ss-ribbon-wash-resistant-jp-1217

