



안료 잉크를 전선 및 케이블 분야의 인쇄에 사용하는 이유

안료 잉크를 사용하면 다양한 재질 색상에 고선명 표시가 가능합니다. 연속식 잉크젯 인쇄에 안료 잉크를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

- 여러 번의 생산 작업을 걸쳐 다양한 피복 색상에 인쇄
- 재질 색상별로 여분의 전용 프린터를 준비해야 할 필요성 최소화

Videojet 안료 잉크의 특징				
				
내열성 안료 잉크는 스프링클러 정렬된 케이블의 압력과 높은 온도를 모두 견딜 수 있도록 고안되었습니다.	전사 방지 인쇄된 코드가 빨리 마르므로 잉크가 정렬되어 있는 인접 케이블에 잘 묻지 않습니다.	자외선 차단 정렬된 케이블의 잉크젯 코드가 열악한 실외 환경에서도 잘 견디며 읽기 좋은 상태를 오래 유지합니다.	퇴색 방지 안료 잉크는 원래의 색채를 유지하며 퇴색에 잘 견디도록 제작되었습니다.	높은 부착성 안료 잉크는 와이어 및 케이블 재질에 강하고 빠르게 부착됩니다.

↑ 건조시간

2-4초

1-2초

12개월

15개월

→ 유통기한

● V488-C: 밝은 파란색 안료 잉크

● V489-C: 검정색 안료 잉크

● V490-C / V494-C: 흰색 안료 잉크

● V491-C: 빨간색 안료 잉크

● V493-C: 빨간색 안료

는 가장 넓은 범위의 재질 색상에 부착할 수 있도록 제작되었습니다.

는 밝은 색의 재질에 인쇄했을 때 잉크 코드가 잘 전사되지 않도록 제작되었습니다.

는 일반적인 전선 및 케이블에서 높은 선명도를 가지도록 개발되었습니다.

는 밝은 색과 어두운 색의 재질에 코드를 인쇄할 때 흰색 안료 잉크 대신 사용해서 고선명 효과를 얻을 수 있습니다.

잉크는 밝은 색과 어두운 색의 재질에 코드를 인쇄할 때 흰색 안료 잉크 대신 사용해서 고선명 효과를 얻을 수 있습니다.



마킹 시간이 짧아야 합니까?

건조시간이 특히 중요한 인쇄 적용 분야의 경우는 아래와 같은 **검정 및 회색 염료 기반*** 잉크를 대신 사용할 수 있습니다.

Videojet 염료 기반 잉크 건조시간				
< 1초		1초	2초	
속건성 • 빠른 건조 • 검정 위에 회색 옵션 표시	내유성 • 솔벤트 저항	레토르트 내성 • 강한 부착성 • 고온 지속력 • 스크래치 방지	열 가항 • 강한 부착성 • 솔벤트 저항 • 뛰어난 내구성	MEK FREE • 배출 규정 준수

* 검정 염료 기반 잉크는 검정색이 아닌 재질에만 사용할 것을 권장합니다.

Videojet 전문가가 안내해 드립니다.

<http://www.videojetkorea.com/kr/homepage/industry-solutions/wire-cable-pipe.html> 방문
 080-891-8900
marketing.korea@videojet.com