



Ultra

열전사 리본

사양

PET 필름

두께: 4.0 μ m

백코팅

정전기 방지 특성을 가진 실리콘 기반 마찰 계수: Kd<0.2

인열 저항

>220 N/mm²(MD)

잉크

왁스/레진 혼합

녹는점

65°C(149°F)

두께

(검정색): < 7 μ m

최대 인쇄 속도

1,000mm/s(40인치/초)

보관

12개월, 5~35°C(40~95°F), 20~80% 상대 습도

사용 가능한 컬러 색상

- (K) 검정색

인증 및 승인서

중금속

이 리본은 EC 95/638을 준수합니다.

RoHS/WEEE

Videojet 리본은 EC 지침 2002/95 및 2002/96을 준수합니다.

REACH

이 리본은 REACH 요구 사항을 준수합니다. Videojet 리본은 SVHC(고 위험성 우려 물질)를 포함하지 않습니다.

CP65

이 리본은 California Proposition 65에 등록된 물질을 포함하지 않습니다.

식품 접촉

Ultra 검정색 리본은 유럽 지침 1935/2004/EC를 준수합니다.

UL 승인

인쇄된 라벨의 가독성 및 내구성



문의 전화: **080-891-8900**

이메일: **marketing.korea@videojet.com**

웹사이트 **www.videojetkorea.com**

(주)비디오젯코리아

서울 마포구 성암로 179 (상암동 1623)

한샘상암빌딩 13층

© 2019 (주)비디오젯코리아 — All rights reserved.

Videojet Technologies Inc.의 정책은 지속적인 제품 개선입니다.

당사는 사전 통보 없이 디자인 및/또는 사양을 변경할 권한이 있습니다.

부품 번호 SL000621
ss-ribbon-ultra-ko-0819

