



Continuous inkjet

Videojet® 4210

Met het Videojet® 4210 adresseersysteem met zeer betrouwbare inkjettechnologie kunt u op bijna ieder oppervlak variabele gegevens printen.

Oplossingen voor kranten invoegen en postbasis

- Standaard productie van 20.000 stuks per uur
- Uitstekende keuze voor kranten die toepassingen voor Total Market Coverage (TMC)) gebruiken
- Print iedere combinatie vaste tekst, variabele tekst, nummering (maximaal vier onafhankelijke tellers), selecteer barcodes en meerdere datum-/tijdweergaves
- Tot zes regels printen met één printer met behulp van twee printkoppen; het systeem kan worden uitgebreid met maximaal vier printers met een totaal van 24 te printen regels
- Mogelijkheid om omlaag, zijwaarts of ondersteboven en tot 1 inch (2,5 cm) van de media te printen
- Volledig assortiment inktten op solvent- of waterbasis geschikt voor printen op veel verschillende substraten waaronder polywrap



Op Windows® gebaseerde front end met WYSIWYG-software

- Vereenvoudigde installatie en bediening en automatisch gegevensbestanden ophalen
- Intelligent Mail® barcode-ondersteuning
- Ondersteund PDF-taalprogramma

Intelligente stapelfunctie beschikbaar

- Profiteer van postkortingen door bundelgroottes op basis van het optimaliseren van gebruikersinstellingen
- Selecteerbare gewenste stackgrootte, minimale stackgrootte en instellingen compenseren
- Ondersteunt de meeste standaard digitale I/O-geregelde stapelmachines

Hardwarevervanging voor Cheshire® 4000

- Eenvoudig upgraden
- Profiteer van uw investering met bestaande Videojet 270g inkjetprinters

Videojet® 4210

Continuous inkjet

Pc-controller

Door Windows Professional 32-bits aangedreven pc-controller
17-inch (43,18 cm) HP paneel monitor

Printkop

Compacte roestvrijstalen printkop van 1 3/8 inch (35 mm). Twee voor iedere printer.
Omni-directionele functie. Met vinyl gecoate kabel van 6,1 meter.

Talen

Engels, Spaans

Configuratie lettertypematrix

5 x 5, 5 x 7, 7 x 9, 9 x 9, 10 x 16, 16 x 24 één regel; 5 x 7 en 5 x 7 met 10 x 16 twee regels;
5 x 7 met 16 x 24 drie regels

Barcodelettertypes

Interleaved 2 van 5; Code 39; POSTNET™, Intelligent Mail® barcode

Printsnelheid

Tot 60.000 documenten per uur, afhankelijk van de grootte van de media, het aantal regels en de karakterbreedte

Tekstlengte

Tot 500 tekens per regel, inclusief spaties; tot 24 regels informatie met de volledige systeemconfiguratie

Ondersteunde bestandstypes

Rechtstreeks geïmporteerd: Excel spreadsheets zonder formatteren (.xls),
MS Access-database (.mdb), Dbase (.dbf), door komma's gescheiden (.txt),
door komma's gescheiden waarden (.csv)
met converter tool: Text1 (.tex), Text2 (.tx2), JS2 (.js2)
Met optionele converter: CR/LF record met velden met gedefinieerde breedte, velden met gedefinieerde breedte, door tabblad gescheiden, record met gedefinieerde breedte, alle scheidingstekens voor records en MS Excel

Vereisten voor lucht

2.0 SCFM bij 80 PSI (5,4 bar) per printer; schone, droge lucht met instrumentkwaliteit

Elektrische aansluitingen

Nominaal 120 of 240 VAC bij 50/60 Hz, 75 watt (printer)

Milieu

Bedrijfstemperatuur: 40 °F tot 110 °F (5 °C - 43 °C)

Luchtvochtigheid: 15% - 90% niet-condenserende relatieve vochtigheid (RH)

Verbeteringen

Frame om printslangen te bundelen en ergens overheen te tillen

Inktsoorten

Ondersteund door een uitgebreid assortiment Videojet-inkten en benodigdheden, waaronder formules die voldoen aan de specificaties van US Postal Service POSTNET en IMB

Inkten op basis van solvent en water verkrijgbaar

Afmetingen behuizing

39 x 24 x 31 inch (99,1 x 61,0 x 78,7 cm)

Gewicht

Behuizing pc-controller, 66 lbs (30 kg); verwachte totale systeemconfiguratie, ~ 100 lbs (45,4 kg)



Bel ons op **0345-636 522**

Ga naar **www.videojet.nl**

of stuur een e-mail naar **info.nl@videojet.com**

Videojet Technologies B.V.

Techniekweg 26

4143 HV Leerdam

Nederland

© 2016 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. Intelligent Mail Barcode is een geregistreerd handelsmerk en POSTNET is een handelsmerk van de United States Postal Service®, gebruikt met toestemming.

Onderdeelnummer SL000424
ss-4210-nl-0616

