Videojet ® 2120

Крупносимвольный принтер

Каплеструйные принтеры

Лазерные принтеры

Термотрансферные принтеры

Аппликаторы этикеток

Сбор и передача данных

Расходные материалы

Запасные части и сервис

Крупносимвольный принтер Videojet 2120 является высокоэффективным решением для печати средних и крупных символов в одну или две строки на различных материалах.

Универсальность конструкции

- Подключение двух семиклапанных головок к одному контроллеру для многострочной печати или двусторонней маркировки
- Печатающие головки 700-й серии применяются для маркировки пористых поверхностей: коробов и поддонов из гофрокартона, бумажных пакетов и мешков, изделий из дерева, гипсовых панелей, бумажных рулонов и т.д.
- Печатающие головки 800-й серии применяются для маркировки непористых поверхностей: пластиковых пакетов и мешков, контейнеров и термоусадочных пленок, ламинированных гофрокоробов, фольги, металла, труб и других материалов.

Простота эксплуатации снижает вероятность ошибок печати

- Функция управления шаблонами заданий позволяет оператору выбрать сообщение из заранее определенного списка, что существенно уменьшает вероятность печати неверной маркировки
- Копирование и перенос заданий на печать с принтера на принтер при помощи USB-накопителя

Встроенный конфигуратор позволяет снизить время установки и запуска принтера

- Простая интеграция принтера благодаря системе автоматической настройки
- Копирование и перенос всех настроек с принтера на принтер при помощи USB-накопителя

Система управления сообщениями

- Создание сообщений на удаленном компьютере с помощью программного обеспечения CLARISOFT®
- Функция удаленного доступа для загрузки сообщений из базы данных или ERP-системы

VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®

Videojet ® 2120

Каплеструйный принтер для крупносимвольной печати

Каплеструйные принтеры. Термотрансферные принтеры.
Лазерные маркираторы. Аппликаторы и принтеры-аппликаторы.
Расходные материалы. Запасные части и сервис.

Комплектность системы

Контроллер с интерфейсом управления
Внешний блок питания и кронштейн
Печатающие головки
Кабели печатающих головок
Чернильная система с датчиком уровня, 1 литр
Кабельная перемычка датчика уровня
Комплект для крепления
Датчик продукта

Программное обеспечение

Печать текущего времени и даты
Счетчики: возрастающий и убывающий цифровой или буквенный
Загрузка с использованием удаленного доступа через протоколы RS232 или TCP/IP
Задержка начала печати
Ориентация печати: инверсная, реверсная или обе

Форматы печати

Заглавные и прописные символы
Многострочные символы
Символы с дополнительным утолщением
Изменение высоты печати
Длинные и короткие символы
Ориентация печати: инверсная, реверсная или обе

Высота и скорость печати

Примечание: Минимальная скорость печати для печатающих головок 700-й и 800-й серий 8 м/мин. Установленный размер капли влияет на максимальную скорость печати.

Печатающие головки 700-ой серии (для пористых поверхностей)

Печат.головки	Кол.точек	Высота печати	Макс.скорость линии
707	7	13 мм	72 м/мин.
707	7	20 мм	113 м/мин.
716	16	30 мм	72 м/мин.
716	16	50 мм	113 м/мин.

Печатающие головки 800-ой серии (для непористых поверхностей)

Печат.головки	Кол.точек	Высота печати		Макс.скорость линии	
		55°	80°	55°	80°
807	7	37 мм	11 мм	126 м/мин.	87 м/мин.
816*	16	92 мм	28 мм	126 м/мин.	87 м/мин.

*Для матрицы шрифта 5x5 максимальная скорость для указанной высоты печати 67 м/мин.

Чернила и Системы подачи чернил

Цвета: черный, красный, синий
Емкости: Стандартная 1 литр: система ADS Plus 19 литров (опция)
Количество символов на литр:
- Печатающая головка 707 (7-и точечный шрифт) – 300.000 символов/литр
- Печатающая головка 716 (16-ти точечный шрифт) – 56.000 символов/литр
- Печатающая головка 807 (7-и точечный шрифт) – 400.000 символов/литр
- Печатающая головка 816 (16-ти точечный шрифт) – 60.000 символов/литр

Поверхность маркировки: пористая и непористая

Параметры электропитания

Напряжение сети: 100 - 240 В. Частота: 47 - 63 Гц
Входной (потребляемый) ток: 1.07 A Max
Уровень электробезопасности: Класс I

Условия эксплуатации

Рабочая температура: 5°C до 40°C
Изменения окружающей температуры: 10°C в час (максимум)
Относительная влажность: 10-90% без конденсата

Вес

Блок управления CLARITY®	1.15 кг
Печатающая головка 700 серии (7 клапанная)	0,5 кг
Печатающая головка 700 серии (16 клапанная)	0,9 кг
Печатающая головка 800 серии (7 клапанная)	0,4 кг
Печатающая головка 800 серии (16 клапанная)	0,85 кг

CERTIFIED ISO 9001 DOCUMENTED QUALITY

Размеры блока управления

Размеры маркирующей головки 800 серии

Размеры маркирующей головки 700 серии

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»
Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32
Воронеж тел: (920) 429-95-90
Брянск тел: (910) 337-66-58
Ярославль тел: (980) 749-69-09
www.Videojet.ru / info.russia@Videojet.com

Региональные представители:
ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (3912)21-62-12
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 379-59-81
ООО «Марк-Пак Волга» Волгоград тел/факс: (8442) 98-78-25
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (4232) 49-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53

©2014 Videojet Technologies Inc. — все права защищены.
Компания Videojet Technologies Inc. оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования.