



Каплетруйный принтер

Videojet® 4210

Адресная система Videojet® 4210 с надежной технологией каплетруйной печати обеспечивает нанесение переменных данных практически на любые поверхности.

Решение для вкладки газетных страниц и обработки почтовой корреспонденции.

- Стандартная пропускная способность — 20 000 единиц в час.
- Идеальный выбор для газет, использующих приложения для распространения рекламной продукции.
- Печать стандартного текста в любых комбинациях, нанесение переменного текста, нумерация (до четырех независимых счетчиков), выбор штрихкодов и различных форматов даты и времени.
- Нанесение до шести строк текста с помощью одного принтера, используя две печатающие головки; систему можно расширить до 4 принтеров, что позволит наносить в общей сложности 24 строки.
- Универсальность: возможность нанесения изображений снизу и сбоку или перевернутых изображений, а также печать на расстоянии одного дюйма от материала.
- Полная линейка чернил на основе растворителей и воды для печати на различных материалах с покрытием, включая полиэтиленовые пакеты.



Внешний интерфейс на базе ОС Windows® с программным обеспечением для визуализации печати WYSIWYG

- Упрощенная настройка и эксплуатация с получением файлов данных по сети.
- Поддержка штрихкода Intelligent Mail®.
- Проверка с использованием формата PDF.

Доступно интеллектуальное управление укладчиком

- Возможность использовать преимущества почтовых скидок, оптимизируя размеры пакетов с учетом пользовательских настроек.
- Возможность выбирать необходимый размер пакета, минимальный размер пакета и компенсировать настройки.
- Поддержка большинства распространенных управляемых укладчиков с цифровым вводом-выводом.

Простая замена оборудования для Cheshire® 4000

- Простота модернизации.
- Использование правильно подобранных каплетруйных принтеров Videojet 270g — это надежная защита ваших инвестиций.

Videojet® 4210

Каплекструйный принтер

Контроллер для ПК

Контроллер для ПК на базе 32-разрядной профессиональной ОС Windows. Монитор панели HP с диагональю 17 дюймов (43,18 см).

Печатающая головка

Компактная печатающая головка из нержавеющей стали марки 1 диаметром 35 мм. Один принтер оснащен двумя головками. Возможность регулирования во всех направлениях. Армированный кабель с виниловым покрытием длиной 6,1 м.

Языки

Английский, испанский.

Матрица печати

5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16, 16x24 — одна строка; 5x7, 5x7 и 10x16 — две строки; 5x7 и 16x24 — три строки.

Шрифты штрихкода

Чередование 2 из 5; Code 39; POSTNET™, штрихкод Intelligent Mail®.

Скорость печати

До 60 000 документов в час, в зависимости от размеров материала, количества строк и расстояния между символами.

Длина сообщения

До 500 символов в линии, включая пробелы; до 24 строк информации при полной конфигурации системы.

Типы поддерживаемых файлов

Непосредственно импортируются: таблицы Excel без форматирования (.xls), базы данных MS Access (.mdb), Dbase (.dbf), формат с разделяющими запятыми (.txt), значения, разделенные запятыми (.csv)

С использованием инструмента для конвертирования: Текст1 (.tex), Текст2 (.tx2), JS2 (.js2)

С использованием дополнительного конвертера: записи в полях фиксированной ширины (символы возврата каретки/перевода строки), записи фиксированной ширины в полях фиксированной ширины, формат с разделителями табуляцией, любые разделители записей и MS Excel.

Требования к системе подачи сжатого воздуха

2 станд. куб. фута в минуту при давлении 80 фунтов на квадратный дюйм (5,4 бара) для одного принтера; чистый, сухой инструментальный воздух.

Энергопотребление

Номинальное напряжение 120 или 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 75 Вт (принтер).

Окружающая среда

Рабочая температура: от 5 °C до 43 °C.

Диапазон влажности: относительная влажность 15–90% без конденсации.

Дополнительные возможности

Управление укладчиком и верхняя стойка для размещения кабеля.

Чернила

Поддерживает полный спектр чернил и расходных материалов Videojet, включая составы, отвечающие спецификациям Почтовой службы США POSTNET и IMB. Доступны чернила на основе растворителя и воды.

Размеры корпуса

99,1 x 61 x 78,7 см.

Вес

Вес корпуса контроллера для ПК составляет 30 кг; ожидаемый общий вес системы составляет около 45,4 кг.



Наш телефон: **8-800-23456-06**

Адрес эл. почты:

campaign.russia@videojet.com

Наш веб-сайт: **www.videojet.ru**

Videojet Technologies Inc.

142784, Москва, бизнес-парк Румянцево,

строение 4, блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2016 г. — Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном улучшении продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в конструкцию или спецификацию без предварительного уведомления. Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft. Intelligent Mail Barcode является зарегистрированной торговой маркой, а POSTNET является торговой маркой Почтовой службы США (United States Postal Service®), для использования которых требуется разрешение.

Серийный номер SL000424
ss-4210-ru-0616

VIDEOJET®