



Inyección de tinta continua

Videojet® 4210

El sistema de impresión de direcciones Videojet® 4210 con tecnología de inyección de tinta de alta fiabilidad permite imprimir datos variables en casi cualquier superficie.

Soluciones básicas de correo postal e inserción en periódicos

- Rendimiento habitual de 20.000 unidades por hora
- Una opción excelente para periódicos con soluciones de cobertura total del mercado (TMC)
- Impresión de cualquier combinación de texto fijo y variable, numeración (hasta cuatro contadores independientes), códigos de barras selectos, y varios formatos de fecha y hora
- Hasta seis líneas de impresión con una única impresora que utiliza dos cabezales de impresión; posibilidad de ampliar el sistema para incorporar hasta cuatro impresoras a fin de disfrutar de un total de 24 líneas de impresión
- Versatilidad para imprimir hacia abajo, a los lados o boca abajo, así como con una separación de hasta una pulgada del medio.
- Completa gama de tintas al agua y basadas en disolventes para imprimir en una gran variedad de sustratos con recubrimiento, incluidas las superficies de polietileno



Interfaz basada en Windows® con software WYSIWYG

- Configuración y funcionamiento simplificados con recuperación de archivos de datos en red
- Compatibilidad con códigos de barras Intelligent Mail®
- Compatibilidad con la revisión en PDF

Control del apilador inteligente disponible

- Saque partido de la reducción del uso de tinta postal al optimizar el tamaño de los paquetes de acuerdo con la configuración definida por el usuario
- Posibilidad de seleccionar el tamaño de pila deseado, el tamaño de pila mínimo y la configuración de compensación
- Compatible con los apiladores con control de E/S digitales más comunes

Sustitución de hardware inmediata del sistema Cheshire® 4000

- Ruta de actualización sencilla
- Amortización de su inversión en impresoras de inyección de tinta Videojet 270g

Videojet® 4210

Inyección de tinta continua

Controlador de PC

Controlador de PC con Windows Professional de 32 bits
Monitor de panel HP de 17" (43,18 cm)

Cabezal de impresión

Cabezal de impresión de acero inoxidable compacto de 1 3/8" (35 mm de diámetro) Dos por cada impresora. Capacidad omnidireccional. Conducto reforzado con recubrimiento de vinilo de 20 pies (6,1 m) de largo

Idiomas disponibles

Inglés y español

Configuración de matrices de tipos de letra

Una línea (5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16 y 16x24); dos líneas (5x7 y 5x7 con 10x16); y tres líneas (5x7 con 16x24)

Fuentes para códigos de barras

Intercalado 2 de 5; Código 39; POSTNET™ y código de barras Intelligent Mail®

Velocidad de impresión

Hasta 60 000 documentos por hora, según el tamaño del medio, el número de líneas y espacio entre caracteres

Longitud del mensaje

Hasta 500 caracteres por línea, espacios incluidos y hasta 24 líneas de información con la configuración del sistema completa

Tipos de archivo admitidos

Importación directa: hoja de cálculo de Excel sin formato (.xls), base de datos de Microsoft Access (.mdb), dBase (.dbf), texto delimitado por comas (.txt) y valores separados por comas (.csv)

Con herramienta de conversión: Text1 (.tex), Text2 (.tx2) y JS2 (.js2)

Con el convertidor opcional: Registro CR/LF con campos de anchura fija, registro de anchura fija con campos de anchura fija, delimitado por tabulaciones, cualquier delimitador de registro y Microsoft Excel

Requisitos de aire

2,0 SCFM a 80 psi (5,4 bar) por impresora; aire de calidad de instrumento, seco y limpio

Requisitos eléctricos

120 o 240 VCA nominales a 50/60 Hz, 75 vatios (impresora)

Entorno

Temperatura de funcionamiento: De 40 F a 110 F (de 5 C -a 43 C)

Intervalo de humedad: Del 15 al 90 % de humedad relativa sin condensación

Mejoras

Puesto umbilical elevado y control del apilador

Tintas

Con el respaldo de una completa gama de tintas y suministros de Videojet, incluidas fórmulas que cumplen las especificaciones IMB y POSNET de United States Postal Service.

Tintas al agua y basadas en disolventes disponibles

Dimensiones del alojamiento

39" x 24" x 31" (99,1 x 61,0 x 78,7 cm)

Peso aproximado

Alojamiento del controlador de PC: 66 libras (30 kg); configuración total del sistema esperada: ~100 libras (45,4 kg)



Teléfono: **91 383 12 72**

Correo electrónico: **informacion@videojet.com**

Sitio web: **www.videojet.es**

Videojet Technologies, S.L.
C/ Valgrande, 8. Edificio Thanworth II,
Nave B1A, P.I. Valportillo,
28108 Alcobendas (Madrid)

© 2016 Videojet Technologies, S. L. — Todos los derechos reservados.

La política de Videojet Technologies, S. L. se basa en la mejora constante de los productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Intelligent Mail es una marca registrada y POSTNET es una marca comercial de United States Postal Service®, utilizadas con permiso.

N.º de pieza: SL000424
ss-4210-es-0616

VIDEOJET